

Schrumpfband-Tunnel CBS-1538C



Mit Zweizonenheizung und verstellbarem Rahmen bringt der CBS-1538C Originalitätsbänderolen und Sleeves effizient auf Flaschen und Gläser auf. Die Wärme ist an Etikettenmaterial und Schrumpfzone fein anpassbar.

Ob Bänderolen für Vitaminflaschen oder Ganzkörper-Sleeves für Getränkedosen: Der CBS-1538C liefert gleichmäßige Ergebnisse. Leise, höhenverstellbar und wartungsfreundlich ist er eine besonders flexible Lösung für mittlere Etikettiermengen.

Merkmale

- ✓ **Flexible Positionierung:** Schrumpfetiketten am Verschluss oder am ganzen Behälter.
- ✓ **Höhenverstellbar:** Tunnel vertikal an unterschiedliche Produkte anpassbar.
- ✓ **Robuster Aufbau:** Langlebige Stahlkonstruktion für dauerhafte Leistung.
- ✓ **Energiesparende Heizung:** Hohe Schrumpfqualität bei geringem Verbrauch.
- ✓ **Einfach zu bedienen und warten:** Intuitives Bedienfeld und wartungsarmer Aufbau.
- ✓ **Kompakt:** Geringer Platzbedarf für enge Produktionsbereiche.



Spezifikationen

Modell	CBS-1538C
Tunnelmaße	1,000 x 150 x 150 mm
Max. Packungsgröße	Ø105 x 350H mm (einstellbar)
Fördermotor	AC90W/220V
Fördertempo	0-10 m/min
Max. Last	15 kg
Schrumpffolie	POF, PVC, PP, PE
Leistung	7 kW
Stromversorgung	220V/50Hz
Abmessungen	1,500 x 350 x 1,500 mm
Gewicht	90 kg