

Túnel térmico para precintos CBS-1538C



Con dos zonas de calentamiento y bastidor ajustable, el CBS-1538C automático aplica mangas y precintos de inviolabilidad de forma eficiente en botellas y frascos. Permite ajustar con precisión el calor según el material de etiqueta y la zona de retracción.

Desde precintos en botellas de vitaminas hasta mangas completas en latas de bebidas, el CBS-1538C ofrece resultados uniformes. Silencioso, de altura ajustable y fácil mantenimiento, es una opción muy flexible para etiquetado de volumen medio.

Características

- ✓ **Posición flexible:** retrae etiquetas en el tapón o en todo el cuerpo.
- ✓ **Altura ajustable:** túnel regulable verticalmente para distintas alturas de producto.
- ✓ **Construcción robusta:** estructura de acero duradera para larga vida útil.
- ✓ **Calor eficiente:** bajo consumo y alta calidad de retracción.
- ✓ **Fácil manejo y mantenimiento:** panel intuitivo y diseño de bajo mantenimiento.
- ✓ **Diseño compacto:** ocupa poco espacio en zonas de producción reducidas.



Especificaciones

Modelo	CBS-1538C
Dimensiones del túnel	1,000 x 150 x 150 mm
Tamaño máx. de paquete	Ø105 x 350H mm (ajustable)
Motor del transportador	AC90W/220V
Velocidad del transportador	0-10 m/min
Carga máxima	15 kg
Película retráctil	POF, PVC, PP, PE
Potencia	7 kW
Alimentación eléctrica	220V/50Hz
Dimensiones	1,500 x 350 x 1,500 mm
Peso	90 kg