



Schrumpftunnel

Schrumpftunnel sind zentrale Anlagen moderner Verpackungslinien. Sie versiegeln häufig Kartons, bieten Fälschungs- und Feuchteschutz und verbessern die Optik. Unsere Anlagen laufen stabil, wärmeeffizient und geräuscharm und sind leicht zu warten. Für kleine Betriebe und industrielle Großproduktion bieten wir passende Modelle zu angemessenen Preisen für vielfältige Schrumpfverpackungen.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Kataloge

Infrarot-Schrumpftunnel DS-H400 1
Schrumpftunnel CBS-450 2
Sleeve-Schrumpftunnel CSS-1538B 3
Schrumpfband-Tunnel CBS-1538C 4
Halbautomatischer Winkelschweißer FQL-450A 5
Automatische Sleeve-Etikettiermaschine CGP-100 6

Infrarot-Schrumpftunnel DS-H400



Dieser kompakte, zuverlässige Schrumpftunnel mit Förderer eignet sich für Lebensmittel, Pharma und Alltagsprodukte. Moderne Heizrohrtechnik und Infrarotkammer sorgen für gleichmäßiges Schrumpfen. Stufenlose Temporegelung und intelligente Temperatursteuerung passen den DS-H400 an verschiedene Folienmaterialien an.

Der leise, energiesparende und langlebige Tunnel ist besonders wirtschaftlich. Ob für Schrumpfsleeves oder als Tischtunnel für kartonierte Waren: Der DS-H400 erfüllt den täglichen Verpackungsbedarf.



Merkmale

- ✓ **Viele Folienarten:** Verarbeitet PVC-, PP-, POF- und PE-Folie.
- ✓ **Kompakt und langlebig:** Platzsparender Edelstahlaufbau.
- ✓ **Infrarotheizung:** Schnelle, energiesparende Strahlungswärme.
- ✓ **Gleichmäßige Wärme:** Konstanter Luftstrom im Tunnel.
- ✓ **Digitale Temperaturregelung:** Passt die Heizung automatisch an Produkt und Folie an.
- ✓ **Variables Fördertempo:** Drehzahlgeregelter Rollenförderer für verschiedene Produkte.

Technische Daten

Modell	DS-H400
Geeignete Materialien	PVC, PP, POF, PE
Geschwindigkeit	Bis zu 12 Meter/min
Tunnelmaße	700 x 260 x 150 mm
Temperaturbereich	0-300°C
Förderlast	Max. 5 kg
Leistung	3 kW
Spannung	220V/50Hz oder 110V/60Hz
Maschinenmaße	1,000 x 430 x 580 mm
Gewicht	54 kg

Schrumpftunnel CBS-450



Der mobile CBS-450 liefert zuverlässige Schrumpfergebnisse für Kleinserien und leichte Materialien. Intelligente Temperaturregelung, stufenlose Temporegelung und leiser Förderer eignen sich für Sleeves, Schachteln und Mehrfachpackungen.

Der CBS-450 lässt sich mit einem Winkelschweißer kombinieren. Dieser schneidet und verschweißt die Folie locker um das Produkt; der Tunnel erwärmt sie gleichmäßig für ein sauberes Finish. So erledigt der zuverlässige CBS-450 tägliche Schrumpfaufgaben leise und effizient.



Merkmale

- ✓ **Schnelles Aufheizen:** Effiziente Heizrohre erreichen rasch die Solltemperatur.
- ✓ **Präzise Temperatur:** Digitalregler sorgt für genaue Wärmeabgabe.
- ✓ **Einfache Temporegelung:** Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar.
- ✓ **Wartungsarm:** Gute Zugänglichkeit für schnelle Reinigung und leichte Wartung.
- ✓ **Leicht integrierbar:** Einfach mit Schrumpffolien-Schweißern kombinierbar.
- ✓ **Flexibel aufstellbar:** Lenkrollen erleichtern das Positionieren.

Spezifikationen

Modell	CBS-450
Fördertempo	0-10m/min
Schrumpfkammermaße	830 x 450 x 250 mm
Förderlast	5kg
Spannung	220/380V 50/60Hz
Leistung	5.7kW
Maschinenmaße	Hohe Plattform: 1,230 x 656 x 1,260 mm; niedrige: 1,230 x 656 x 850 mm

Sleeve-Schrumpftunnel CSS-1538B



Dieser kompakte Tunnel schrumpft Sleeves und Banderolen präzise auf Flaschen, Bechern, Gläsern und weiteren Behältern. Der CSS-1538B unterstützt viele Behältergrößen und Positionen, von der Halsbanderole bis zur Ganzkörperumhüllung.

Effiziente Heizrohrtechnik sorgt für straffen Sitz ohne Verformung. Mit integriertem Scharnierkettenförderer ist der CSS-1538B leise, leicht bedienbar und an verschiedene Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetiklinien anpassbar.



Merkmale

- ✓ **Gezieltes Schrumpfen:** Effiziente Heizrohre für verschiedene Behälterbereiche.
- ✓ **Flexibel:** Für zahlreiche Behälterformen und Materialien.
- ✓ **Mehrere Optionen:** Ganz- oder Teilschrumpfung je nach Verpackungsbedarf.
- ✓ **Intelligente Temperaturregelung:** Leicht einstellbar für konstante Schrumpfqualität.
- ✓ **Stabil und langlebig:** Hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer.
- ✓ **Leichte Wartung:** Klarer Innenaufbau für schnelle Reinigung und Teilewechsel.

Spezifikationen

Modell	CSS-1538B
Tunnelmaße	1,000×150×380 mm
Max. Packungsgröße	Φ105×350H mm
Fördermotor	AC90W/220V
Fördertempo	0-10 m/min
Max. Last	15 kg
Schrumpffolie	POF, PVC, PP, PE
Leistung	9 kW
Stromversorgung	220V/50Hz
Abmessungen	1,500 x 350 x 1,500 mm
Gewicht	96 kg

Schrumpfband-Tunnel CBS-1538C



Mit Zweizonenheizung und verstellbarem Rahmen bringt der CBS-1538C Originalitätsbanderolen und Sleeves effizient auf Flaschen und Gläser auf. Die Wärme ist an Etikettenmaterial und Schrumpfzone fein anpassbar.

Ob Banderolen für Vitaminflaschen oder Ganzkörper-Sleeves für Getränkedosen: Der CBS-1538C liefert gleichmäßige Ergebnisse. Leise, höhenverstellbar und wartungsfreundlich ist er eine besonders flexible Lösung für mittlere Etikettiermengen.



Merkmale

✓ **Flexible Positionierung:** Schrumpfetiketten am Verschluss oder am ganzen Behälter.
✓ **Höhenverstellbar:** Tunnel vertikal an unterschiedliche Produkte anpassbar.
✓ **Robuster Aufbau:** Langlebige Stahlkonstruktion für dauerhafte Leistung.
✓ **Energiesparende Heizung:** Hohe Schrumpfqualität bei geringem Verbrauch.
✓ **Einfach zu bedienen und warten:** Intuitives Bedienfeld und wartungsarmer Aufbau.
✓ **Kompakt:** Geringer Platzbedarf für enge Produktionsbereiche.

Spezifikationen

Modell	CBS-1538C
Tunnelmaße	1,000 x 150 x 150 mm
Max. Packungsgröße	Ø105 x 350H mm (einstellbar)
Fördermotor	AC90W/220V
Fördertempo	0-10 m/min
Max. Last	15 kg
Schrumpffolie	POF, PVC, PP, PE
Leistung	7 kW
Stromversorgung	220V/50Hz
Abmessungen	1,500 x 350 x 1,500 mm
Gewicht	90 kg

Halbautomatischer Winkelschweißer FQL-450A



Der FQL-450A ist ein halbautomatischer Winkelschweißer für geschulte Bediener. Er verschweißt und beschneidet Kunststofffolie schnell vor dem Schrumpfen. Schnell schließender Schweißarm und Überlastschutz sorgen für reibungslose, saubere Verpackungsvorbereitung.

Mit einem Schrumpftunnel bildet er eine komplette Schweiß- und Schrumpfanlage. Kartons, Bücher, Kosmetik oder Beschläge werden zwischen die zwei Lagen der gefalteten Schrumpffolie gelegt. Beheizte Balken schneiden und verschweißen die Folie um das Produkt. Der kompakte, robuste Winkelschweißer verarbeitet zahlreiche Foliengrößen und Packungsformate und ergänzt Anlagen für mittlere Stückzahlen ideal.



Merkmale

- ✓ **Schnell heiß, fest verschweißt:** Rasche Erwärmung für feste, zuverlässige Nähte.
- ✓ **Intelligente Einbindung:** Mit Schrumpftunneln zum durchgehenden Verpackungsablauf kombinierbar.
- ✓ **Integrierter Schutz:** Überlastsicherung verhindert Maschinenschäden.
- ✓ **Einfache tägliche Wartung:** Messer regelmäßig reinigen und bewegliche Teile schmieren.
- ✓ **Viele Folien und Formate:** Für verschiedene Schrumpffolien und Produktgrößen.

Spezifikationen

Modell	FQL-450A
Max. Schweißmaße	L500 mm × B450 mm
Foliendicke	0.015-0.08 mm
Fördertempo	0-10 m/min
Förderlast	25 kg (max.)
Schweißzeit	0-3 Sekunden
Spannung	AC220-240V/50-60Hz
Leistung	1200 kW
Abmessungen	1,450 mm × 850 mm × 960 mm
Gewicht	120 kg

Automatische Sleeve-Etikettiermaschine CGP-100



Der vollautomatische CGP-100 verbindet Leistung und Tempo für effiziente Sleeve-Verpackung. Er verarbeitet Ganzkörper-Sleeves und Originalitätsbanderolen in einer durchgehenden Linie. Integrierter Sleeve-Applikator und passender Tunnel positionieren Etiketten präzise auf Flaschen, Dosen und Gläsern und schrumpfen sie passgenau an.

Der CGP-100 eignet sich für Marken, die das Aufbringen von Sleeves automatisieren möchten. Er verarbeitet Lebensmittel-, Kosmetik-, Chemie- und Pharmaverpackungen einzeln oder in einer bestehenden Füll- und Verschließlinie.



Merkmale

- ✓ **Präzise Sleeve-Platzierung:** Servoantrieb und fotoelektrische Sensoren.
- ✓ **Integrierter Schrumpftunnel:** Vereinfacht den Sleeve-Etikettierablauf.
- ✓ **Hohes Tempo:** Bis zu 100 Flaschen pro Minute.
- ✓ **Modulare Bauteile:** Leichter Wechsel zwischen Sleeve-Formaten.
- ✓ **Vielseitig:** Für verschiedene Folien und Sleeve-Etikettenarten.
- ✓ **Robust:** Hochwertiger Edelstahlrahmen und Industrieelektronik.
- ✓ **Bedienfreundlich:** Offener Aufbau mit Schutzvorrichtungen und guter Zugänglichkeit.

Technische Daten

Modell	CGP-100
Flaschendurchmesser	30mm-100mm
Etikettengröße	0.035mm-0.13mm
Ausstoß	100 Flaschen/min
Etikettenrolle innen	76mm
Leistung	3kW
Spannung	380V/220V 50Hz/60Hz



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.