



Túnel de retracción

Los túneles de retracción son esenciales en líneas modernas de envasado. Se usan para cerrar cajas, proteger contra falsificaciones y humedad y mejorar la presentación. Nuestros equipos ofrecen marcha estable, alta eficiencia térmica, poco ruido y mantenimiento sencillo para diversas necesidades de termorretracción. Para pequeñas empresas o grandes fábricas, ofrecemos modelos adecuados a precios razonables.

Catálogos

Túnel de retracción infrarrojo DS-H400	1
Túnel de termorretracción CBS-450	2
Túnel térmico para mangas retráctiles CSS-1538B	3
Túnel térmico para precintos CBS-1538C	4
Selladora semiautomática en L FQL-450A	5
Etiquetadora automática de mangas retráctiles CGP-100	6

Túnel de retracción infrarrojo DS-H400



Este túnel compacto y fiable con transportador es apto para alimentos, fármacos y productos de uso diario.

Combina tubos térmicos avanzados y cámara infrarroja para una retracción uniforme. El DS-H400 incorpora regulación continua de velocidad y control inteligente de temperatura para distintos materiales de embalaje.

Silencioso, eficiente y duradero, ofrece una solución económica. Tanto para mangas retráctiles como para cajas sobre mesa, el DS-H400 cubre las necesidades diarias.



Características

- ✓ **Varios materiales:** admite películas de PVC, PP, POF y PE.
- ✓ **Compacto y duradero:** ahorra espacio, con estructura de acero inoxidable.
- ✓ **Calor infrarrojo:** calentamiento radiante rápido y eficiente.
- ✓ **Calor uniforme:** mantiene un flujo de aire constante en el túnel.
- ✓ **Temperatura digital:** regula el calor según el producto y la película.
- ✓ **Velocidad ajustable:** transportador de rodillos de velocidad variable para distintos productos.

Parámetros técnicos

Modelo	DS-H400
Materiales compatibles	PVC, PP, POF, PE
Velocidad	Hasta 12 metros/min
Dimensiones del túnel	700 x 260 x 150 mm
Rango de temperatura	0-300°C
Carga del transportador	Máx. 5 kg
Potencia	3 kW
Tensión	220V/50Hz o 110V/60Hz
Dimensiones de máquina	1,000 x 430 x 580 mm
Peso	54 kg

Túnel de termorretracción CBS-450



El CBS-450 es ideal para líneas de lotes pequeños y materiales ligeros. Este túnel móvil ofrece retracción fiable, regulación inteligente de temperatura, velocidad continua y transportador silencioso. Es apto para mangas, cajas o paquetes múltiples.

El CBS-450 está diseñado para trabajar con una selladora en L, que corta y sella la película alrededor del producto sin apretarla. Después, el túnel la calienta uniformemente para un acabado limpio. El CBS-450 realiza la retracción diaria con fiabilidad, poco ruido y eficiencia.



Características

- ✓ **Calor rápido:** tubos térmicos eficientes alcanzan pronto la temperatura fijada.
- ✓ **Temperatura precisa:** controlador digital para regular el calor con exactitud.
- ✓ **Velocidad fácil de ajustar:** regulación continua del transportador.
- ✓ **Bajo mantenimiento:** acceso fácil para limpieza rápida y servicio sencillo.
- ✓ **Integración fácil:** conexión sencilla a selladoras de película retráctil.
- ✓ **Ubicación flexible:** ruedas giratorias para colocar el equipo donde se necesite.

Especificaciones

Modelo	CBS-450
Velocidad de transporte	0-10m/min
Dimensiones de retracción	830 x 450 x 250 mm
Carga de transporte	5kg
Tensión	220/380V 50/60Hz
Potencia	5.7kW
Dimensiones de máquina	Plataforma alta: 1,230 x 656 x 1,260 mm Plataforma baja: 1,230 x 656 x 850 mm

Túnel térmico para mangas retráctiles CSS-1538B



Este túnel compacto retrae mangas y precintos con precisión en botellas, vasos, frascos y otros envases. El CSS-1538B admite diversos tamaños y posiciones de etiqueta, desde el cuello hasta la cobertura completa.

La CSS-1538B con tubos térmicos transfiere calor con eficiencia para una envoltura ajustada sin deformación. El transportador integrado de cadena de tablillas es silencioso, fácil de manejar y adaptable a líneas farmacéuticas, alimentarias y cosméticas.

Características

- ✓ **Retracción localizada:** tubos térmicos eficientes para etiquetar distintas zonas del envase.
- ✓ **Uso flexible:** admite diversas formas y materiales de envase.
- ✓ **Varias opciones:** retracción total o parcial según la necesidad.
- ✓ **Temperatura inteligente:** calor fácil de ajustar para una calidad estable.
- ✓ **Estable y duradero:** componentes de calidad para larga vida útil.
- ✓ **Mantenimiento fácil:** distribución interior sencilla para limpieza y recambios rápidos.



Especificaciones

Modelo	CSS-1538B
Dimensiones del túnel	1,000×150×380 mm
Tamaño máx. de paquete	Φ105×350H mm
Motor del transportador	AC90W/220V
Velocidad del transportador	0-10 m/min
Carga máxima	15 kg
Película retráctil	POF, PVC, PP, PE
Potencia	9 kW
Alimentación eléctrica	220V/50Hz
Dimensiones	1,500 x 350 x 1,500 mm
Peso	96 kg

Túnel térmico para precintos CBS-1538C



Con dos zonas de calentamiento y bastidor ajustable, el CBS-1538C automático aplica mangas y precintos de inviolabilidad de forma eficiente en botellas y frascos. Permite ajustar con precisión el calor según el material de etiqueta y la zona de retracción.

Desde precintos en botellas de vitaminas hasta mangas completas en latas de bebidas, el CBS-1538C ofrece resultados uniformes. Silencioso, de altura ajustable y fácil mantenimiento, es una opción muy flexible para etiquetado de volumen medio.

Características

- ✓ **Posición flexible:** retrae etiquetas en el tapón o en todo el cuerpo.
- ✓ **Altura ajustable:** túnel regulable verticalmente para distintas alturas de producto.
- ✓ **Construcción robusta:** estructura de acero duradera para larga vida útil.
- ✓ **Calor eficiente:** bajo consumo y alta calidad de retracción.
- ✓ **Fácil manejo y mantenimiento:** panel intuitivo y diseño de bajo mantenimiento.
- ✓ **Diseño compacto:** ocupa poco espacio en zonas de producción reducidas.



Especificaciones

Modelo	CBS-1538C
Dimensiones del túnel	1,000 x 150 x 150 mm
Tamaño máx. de paquete	Ø105 x 350H mm (ajustable)
Motor del transportador	AC90W/220V
Velocidad del transportador	0-10 m/min
Carga máxima	15 kg
Película retráctil	POF, PVC, PP, PE
Potencia	7 kW
Alimentación eléctrica	220V/50Hz
Dimensiones	1,500 x 350 x 1,500 mm
Peso	90 kg

Selladora semiautomática en L FQL-450A



La FQL-450A es una selladora semiautomática en L que requiere un operario capacitado. Sella y recorta rápidamente la película plástica antes de la retracción. El brazo de sellado rápido de la FQL-450A y protección de sobrecarga facilitan una preparación limpia y fluida del paquete.

Se combina con un túnel para formar un sistema completo de sellado en L y retracción. Utiliza película plegada: las cajas, libros, cosméticos o herrajes se colocan entre sus dos capas y las barras calientes cortan y sellan el producto envuelto. Compacta y duradera, admite diversos tamaños de película y formatos de paquete

para sistemas de volumen medio.

Características

- ✓ **Calor rápido y sellado firme:** alcanza pronto la temperatura y crea cierres fiables.
- ✓ **Integración inteligente:** conexión con túneles para un proceso fluido de retracción.
- ✓ **Seguridad integrada:** protección de sobrecarga para evitar daños al equipo.
- ✓ **Mantenimiento diario sencillo:** limpiar la cuchilla y lubricar las piezas móviles.
- ✓ **Diversas películas y tamaños:** compatible con varios films retráctiles y dimensiones de producto.



Especificaciones

Modelo	FQL-450A
Dimensiones máx. de sellado	L500 mm × An450 mm
Espesor de película	0.015-0.08 mm
Velocidad del transportador	0-10 m/min
Carga del transportador	25 kg (máx.)
Tiempo de sellado	0-3 segundos
Tensión	AC220-240V/50-60Hz
Potencia	1200 kW
Dimensiones	1,450 mm × 850 mm × 960 mm
Peso	120 kg

Etiquetadora automática de mangas retráctiles CGP-100



La CGP-100 es una etiquetadora totalmente automática de alto rendimiento y velocidad que agiliza el envasado. Aplica mangas completas o precintos de inviolabilidad en una sola línea. El aplicador y túnel integrados colocan con precisión las etiquetas en botellas, latas o frascos y las retraen para un ajuste perfecto.

La CGP-100 es ideal para automatizar mangas retráctiles en alimentación, cosmética, química o farmacia. Puede trabajar sola o junto con una línea existente de llenado y taponado.



Características

- ✓ **Colocación precisa:** aplicadores servoaccionados y sensores fotoeléctricos.
- ✓ **Túnel integrado:** agiliza el proceso de etiquetado retráctil.
- ✓ **Alta velocidad:** hasta 100 botellas por minuto.
- ✓ **Componentes modulares:** cambio sencillo entre formatos de manga.
- ✓ **Uso versátil:** admite diversos materiales de película y tipos de manga.
- ✓ **Construcción robusta:** bastidor de acero inoxidable de calidad y electrónica industrial.
- ✓ **Diseño práctico:** estructura abierta con protecciones y acceso fácil.

Parámetros técnicos

Modelo	CGP-100
Diámetro de botella	30mm–100mm
Tamaño de etiqueta	0.035mm–0.13mm
Producción	100 botellas/min
Diámetro interior de bobina	76mm
Potencia	3kW
Tensión	380V/220V 50Hz/60Hz



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.