Влажный смеситель-гранулятор серии CHL



CHL быстро смешивает и гранулирует материалы для фармацевтики, пищевой и химической отраслей. Две скорости смешения и резки дают ровные гранулы. Рабочий объём 15L–210L подходит для малого и крупного выпуска. Цикл лишь 7-10 минут, меньше связующего и короче сушка.

Закрытый процесс CHL-50w–CHL-300w даёт стабильные плотные сферические гранулы с хорошей текучестью из витаминов, антибиотиков, пищевых добавок и промышленных химикатов.



Блокировки двигателей и автоотключение защищают оператора. Объём до 300L и двигатели до 16 kW отвечают растущим задачам быстрого влажного гранулирования крупных партий CHL-W.

Особенности

- ✓ **Высокая скорость резки.** До 3 000 r/min для мелких гранул.
- ✓ **Простая очистка.** Подача воды и автоматическое вращение обеспечивают мойку внутри барабана.
- ✓ **Безопасная конструкция.** Блокировки исключают работу при открытой крышке или неустановленном клапане выгрузки.
- ✓ **Компактность и устойчивость.** Прочная конструкция с оптимальными весом и рабочей площадью подходит для производственных линий.
- ✓ **Совместимость материалов.** Подходит для разных связующих и порошков в разных отраслях.

Технические данные

Мод.	CHL-50W	CHL-100W	CHL-200W	CHL-250W	CHL-300W
Рабочий объём	15-35 L	30-70 L	60-140 L	80-175 L	90-210 L
Общий объём	50 L	100 L	200 L	250	300 L
Время гранулирования	7-10 мин/цикл				
Мощность мешалки	4/4.5 kW	6.5/8 kW	9/11 kW	11/15 kW	13/16 kW
Мощность резки	1.3/1.8 kW	2.4/3 kW	4.5/5.5 kW	4.5/5.5 kW	4.5/5.5 kW
Скорость мешалки	200/400 r/min	240/360 r/min	180/270 r/min	180/270 r/min	180/270 r/min
Скорость резки	1500-3000 r/min				
Масса	450 kg	900 kg	1300 kg	1350 kg	1800 kg