# Convoyeurs pneumatiques sous vide série QVC



La série QVC offre plusieurs capacités. Chaque convoyeur sous vide transfère sûrement et efficacement poudres, granulés et petits solides en vrac entre machines, sans salissures ni manutention. Compatible avec les presses à comprimés, remplisseuses de gélules et autres équipements, elle convient aux usines pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires.

Ces systèmes sous vide fonctionnent en circuit entièrement fermé pour éviter la contamination croisée. Leur conception simple et compacte et leur installation flexible facilitent la pose et l'utilisation sur les lignes neuves ou existantes.



Pour un convoyage sous vide fiable ou pour comparer les fabricants, la série QVC compte parmi les choix les plus sûrs du marché.

## Atouts

✓ **Marche/arrêt automatiques :** Démarrage et arrêt automatiques selon le flux de matière.
✓ **Conception modulaire :** Installation et réglage simples pour diverses configurations de production.
✓ **Entretien réduit :** Construction durable réduisant l'entretien et les arrêts.
✓ **Fonctionnement silencieux :** Marche fluide, bruit minimal.
✓ **Dispositif antistatique :** Limite les agglomérats et décharges statiques lors du transfert de matières fines ou sensibles.
✓ **Usages variés :** Pour les solides des lignes pharmaceutiques, alimentaires et chimiques.
✓ **Protections intégrées :** Arrêt d'urgence et interverrouillages pour protéger le procédé et le personnel.
✓ **Économe en énergie :** Faible consommation pour une marche continue et économique.

## Données techniques

| Modèle | QVC-1 | QVC-2 | QVC-3 | QVC-4 | QVC-5 | QVC-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Débit** | 350 kg/h | 700 kg/h | 1500 kg/h | 3000 kg/h | 6000 kg/h | 9000 kg/h |
| **Consomm. d'air comprimé** | 180 L/min | 360 L/min | 720 L/min | 1440 L/min | 2880 L/min | 4320 L/min |
| **Pression d'air fourni** | 0.5-0.6 MPa | | | | | |
| **Poids** | 10 kg | 16 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 60 kg |
| **Dimensions** | 491*Φ140 | 691*Φ213 | 881*Φ290 | 1361*Φ420 | 1413*Φ420 | 1638*Φ600 |