



Recubridoras de comprimidos

Las recubridoras dan un acabado liso y uniforme y mejoran sabor, aspecto y vida útil. La pantalla táctil controla temperatura, velocidad y pulverización. Aptas para lotes pequeños y grandes en farmacia, suplementos y alimentos, recubren medicamentos, caramelos y vitamina C. El flujo de aire y secado rápidos aseguran buena adherencia. El acero inoxidable facilita limpieza e higiene del entorno.

Catálogos

Recubridora de comprimidos ATC	1
Recubridora eficiente ATC Pro	2



Recubridora de comprimidos ATC



La ATC aplica capas finas y uniformes de película o azúcar con precisión. Protege activos frente a luz y humedad, enmascara sabores desagradables y permite efectos específicos de liberación controlada. Automatizada, asegura resultados constantes, secado eficiente y recubrimientos de calidad conforme a normas del sector.

Características

- ✓ **Control estable:** PLC y HMI para rendimiento fiable y programación flexible.
- ✓ **Bombo ajustable:** Se inclina fácilmente para distintos polvos de recubrimiento.
- ✓ **Uso amplio:** Apta para farmacia, química, alimentos, laboratorios y hospitales.
- ✓ **Recubrimiento rápido y uniforme:** Reduce tiempo sin comprometer calidad.
- ✓ **Secado de bajo consumo:** Aire caliente inteligente para minimizar energía.
- ✓ **Uso fácil:** Interfaz sencilla y ajustes para personalizar procesos.
- ✓ **Duradera y GMP:** Materiales de calidad para larga vida y pleno cumplimiento GMP.
- ✓ **Varios comprimidos:** Admite diversos tamaños y recubrimientos para distintas necesidades.



Parámetros técnicos

Modelo	ATC-300	ATC-400	ATC-600	ATC-800	ATC-1000	ATC-1250
Capacidad	1-3 kg/ciclo	2-5 kg/ciclo	8-15 kg/ciclo	30-50 kg/ciclo	50-70 kg/ciclo	80-150 kg/ciclo
Inclinación del bombo	42°				30°	
Potencia del motor	0.37 kW		0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW
Potencia del soplador	60 W		100 W	200 W	200 W	370 W
Volumen del bombo	1 L		5 L	8 L	10 L	20 L
Potencia de calentamiento	1.4 kW		2 kW	3 kW	4 kW	6 kW
Velocidad de giro	0-46 r/min			0-32 r/min		0-28 r/min
Peso	49 kg	50 kg	150 kg	280 kg	300 kg	500 kg

Recubridora eficiente ATC Pro



La ATC Pro ofrece recubrimiento uniforme a alta velocidad para fabricantes farmacéuticos que buscan máximo rendimiento. Procesa fórmulas complejas y grandes lotes. Sus controles inteligentes y secado optimizado aseguran acabado impecable y mejor función del comprimido, con mayor eficiencia y cumplimiento de requisitos estrictos de calidad y regulación.

Características

✓ **Control intuitivo y preciso:** PLC con modos manual y automático, y pantalla táctil para supervisar y ajustar fácilmente.

✓ **Eficiencia energética:** Optimiza consumo para recubrimientos de calidad sin gasto excesivo.

✓ **Compacta e integrable:** Su pequeño tamaño facilita la integración y ahorra espacio.

✓ **Higiénica y GMP:** Cumple requisitos farmacéuticos de higiene, seguridad y calidad. Todas las piezas de contacto son de acero inoxidable duradero.



Especificaciones

Modelo	ATC Pro-5
Capacidad del bombo	Φ300/1L, Φ380/3L, Φ480/5L
Velocidad de giro	0-30 r/min
Caudal del extractor	2500 m³/h
Caudal del calentador de aire	504 m³/h
Rango de temperatura	Máx. 80°C
Motor principal	0.37 kW
Medidas	1250x900x1700 mm
Peso	750 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.