



Tabletten-Entstauber

Der Tabletten-Entstauber entfernt nach dem Pressen Staub und Pulver. Er sorgt für saubere, glatte und sichere Tabletten, ist einfach zu bedienen und verarbeitet verschiedene Größen. Die Maschine eignet sich für Pharma, Lebensmittel und Chemie, verbessert die Produktqualität und unterstützt hohe Sicherheitsstandards. Sie erfüllt zudem GMP- und CE-Anforderungen für eine sichere Produktion.

Kataloge

Tabletten-Entstauber ATD-137	1
Tabletten-Entstauber ATD-310	2
Aufwärts-Entstauber ATU-750	3



Tabletten-Entstauber ATD-137



Der ATD-137 entfernt Staub und Grate nach dem Tablettenpressen. Er löst lose Partikel schonend ab und sorgt für saubere, gleichmäßige Tabletten. Das verbessert das Aussehen, verhindert Verunreinigungen beim späteren Beschichten oder Verpacken, schützt die Anlagen und unterstützt strenge GMP-Vorgaben zur Produktqualität.

Merkmale

- ✓ **Hohe Leistung:** Poliert Tablettenoberflächen schnell und gründlich und verbessert die Produktqualität.
- ✓ **Flexibel:** Für verschiedene Tablettenformen und -größen und vielfältige Produktionsaufgaben.
- ✓ **Präzise Regelung:** Stabile Trommeldrehzahl und optimierte



Einstellungen sichern eine genaue Verarbeitung.

- ✓ **Einfache Wartung:** Einfache Bauweise und Reinigung sparen Wartungszeit und Kosten.
- ✓ **Mehr Sicherheit:** Strenge Sicherheitsvorgaben schützen Gesundheit und Sicherheit des Bedienpersonals.
- ✓ **Sauberer Betrieb:** Das geschlossene System verhindert Staubaustritt und hält den Arbeitsbereich sauber.

Technische Daten

Modell	ATD-137
Leistung	7,000 Tabletten pro Minute
Siebdurchmesser	130 mm
Siebdrehzahl	0-30 r/min
Leistungsaufnahme	60W
Stromversorgung	110V 60Hz / 220V 50Hz
Maße	750 x 320 x 1030 mm
Gewicht	37 kg

Tabletten-Entstauber ATD-310



Der ATD-310 reinigt Tabletten durch Drehschwingung, auch bei großen Chargen. Die kombinierte Bewegung entfernt Staub und kleine Partikel schonend von der Oberfläche. Das schützt Tabletten und Anlagen. Mit dem ATD-310 erhalten Sie gleichmäßig saubere Tabletten, einen schnelleren Produktionsfluss und volle GMP-Konformität.

Merkmale

- ✓ **Doppelte Reinigung:** Rotation und Vibration entfernen feinen Staub und Verunreinigungen.
- ✓ **Präzise Verarbeitung:** Trommel und Sieb reinigen jede Tablette gleichmäßig und sicher.
- ✓ **Hoher Automatisierungsgrad:** Moderne Steuerung ermöglicht selbsttätigen Betrieb und einfache Bedienung.
- ✓ **Einfach zu warten und zu reinigen:** Leicht zerlegbare Bauweise beschleunigt die tägliche Reinigung und senkt Stillstandszeiten.



- ✓ **Sicher und zuverlässig:** Erfüllt internationale Sicherheitsstandards, mit Überlastschutz und Not-Aus.
- ✓ **Kompakt:** Geringer Platzbedarf für den Einsatz in verschiedenen Produktionsräumen.
- ✓ **Umweltfreundlich:** Das geschlossene System verhindert Staubausbreitung, verbessert die Luftqualität und unterstützt Umweltvorgaben.

Technische Daten

Modell	ATD-310
Leistung	550,000 Tabletten/Stunde
Max. Tablettengröße	25 mm Durchmesser
Druckluftbedarf	1.8 m³/min bei 0.01 MPa
Vakuumbedarf	0.1 m³/min bei 0.05 MPa
Stromversorgung	220V 50Hz 1P / 110V 60Hz 1P
Leistungsaufnahme	75W
Maße	380 x 340 x 890 mm
Gewicht	31.5 kg

Aufwärts-Entstauber ATU-750



Der ATU-750 reinigt Tabletten und fördert sie zugleich nach oben. Er entfernt Staub und kleine Unebenheiten schonend. Die Aufwärtsförderung spart Platz und verhindert erneute Verschmutzung oder Schäden, die bei anderen Transfersystemen auftreten können. Hochwertige Tabletten gelangen direkt zur nächsten Maschine.

Merkmale

- ✓ **Hohe Effizienz:** Siebt große Tablettenmengen schnell und präzise für gleichbleibende Qualität.
- ✓ **Schonende Förderung:** Das Aufwärtssieben minimiert Schäden und hält die Tabletten intakt.
- ✓ **Automatischer Betrieb:** Moderne Steuerung ermöglicht kontinuierliche Arbeit mit weniger Handarbeit.
- ✓ **Einfache Wartung:** Modularer Aufbau für schnelle Reinigung und Montage bei

kurzen Stillständen.

- ✓ **Sicher und zuverlässig:** Erfüllt internationale Sicherheitsstandards, mit Überlastschutz und Not-Aus.
- ✓ **Kompakt:** Braucht wenig Platz und passt in verschiedene Produktionsbereiche.
- ✓ **Umweltfreundlich:** Ein geschlossenes System verhindert Staubausbreitung, hält den Arbeitsplatz sauber und erfüllt Umweltvorgaben.



Spezifikationen

Modell	ATU-750
Leistung	Bis zu 800,000 Tabletten pro Stunde (bei 6mm Durchmesser)
Tablettendurchmesser	3mm bis 25mm
Einlaufhöhe	825-1005 mm
Auslaufhöhe	1230-1410 mm
Entstaubungsweg	7.5 m
Druckluftbedarf	0.1 m³/h (0.05 MPa)
Vakuumreinigung	2.7 m³/h (-0.1 MPa)
Stromversorgung	110V 60Hz / 220V 50Hz, 0.1 kW
Maße	550 x 550 x 1365-1545 mm
Gewicht	80 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.