



# Desempolvadores de comprimidos

El desempolvador elimina polvo tras la compresión para comprimidos limpios, lisos y seguros. Es fácil de usar y admite varios tamaños. Utilizado en farmacia, alimentos y química, mejora calidad y ayuda a cumplir altos requisitos de seguridad. La máquina cumple GMP y CE para producción segura.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

# Catálogos

Desempolvador de comprimidos ATD-137 ..... 1
Desempolvador de comprimidos ATD-310 ..... 2
Desempolvador elevador ATU-750 ..... 3

# Desempolvador de comprimidos ATD-137



El ATD-137 retira suavemente polvo, rebabas y partículas sueltas tras la compresión, obteniendo comprimidos limpios y uniformes. Mejora su aspecto, evita contaminación en recubrimiento y envasado, protege el equipo y facilita cumplir GMP y mantener la calidad.

## Características



- ✓ **Alto rendimiento:** Pule rápida y completamente las superficies para mejorar la calidad.
- ✓ **Flexible:** Se adapta a distintas formas y tamaños de comprimido.
- ✓ **Control preciso:** Velocidad estable del tambor y ajustes óptimos para procesar con precisión.
- ✓ **Mantenimiento fácil:** Diseño sencillo y limpieza fácil reducen tiempo y costes.
- ✓ **Mayor seguridad:** Cumple normas estrictas para proteger salud y seguridad del operario.
- ✓ **Limpio y ecológico:** Sistema cerrado que evita fugas de polvo y mantiene un entorno saludable.

## Parámetros técnicos

| Modelo | ATD-137 |
|---|---|
| **Capacidad** | 7,000 comprimidos/min |
| **Diámetro del cilindro tamizador** | 130 mm |
| **Velocidad del cilindro tamizador** | 0-30 r/min |
| **Consumo eléctrico** | 60W |
| **Alimentación eléctrica** | 110V 60Hz / 220V 50Hz |
| **Medidas** | 750 x 320 x 1030 mm |
| **Peso** | 37 kg |

# Desempolvador de comprimidos ATD-310



El ATD-310 de vibración rotativa limpia comprimidos incluso en grandes lotes. Su movimiento elimina suavemente polvo y partículas finas de la superficie, conserva la calidad y prolonga la vida del equipo. Ofrece limpieza constante, producción más fluida y pleno cumplimiento GMP.

## Características



✓ **Doble limpieza:** Combina giro y vibración para retirar polvo fino e impurezas.

✓ **Proceso preciso:** Tambor y tamiz diseñados para tratar cada comprimido uniforme y suavemente.

✓ **Alta automatización:** Controles avanzados para trabajo autónomo, eficiente y sencillo.

✓ **Fácil cuidado:** Desmontaje sencillo para limpieza diaria rápida y menos paradas.

✓ **Seguro y fiable:** Cumple normas internacionales e incluye protección contra sobrecarga y parada de emergencia.

✓ **Diseño compacto:** Ocupa poco espacio y se adapta a varios talleres.

✓ **Ecológico:** Sistema cerrado que contiene polvo, mejora el aire y facilita cumplir requisitos ambientales.

## Parámetros técnicos

| Modelo | ATD-310 |
|---|---|
| **Capacidad** | 550,000 comprimidos/h |
| **Tamaño máximo** | 25 mm de diámetro |
| **Aire comprimido necesario** | 1.8 m³/min a 0.01 MPa |
| **Requisito de vacío** | 0.1 m³/min a 0.05 MPa |
| **Alimentación eléctrica** | 220V 50Hz 1P / 110V 60Hz 1P |
| **Consumo eléctrico** | 75W |
| **Medidas** | 380 x 340 x 890 mm |
| **Peso** | 31.5 kg |

# Desempolvador elevador ATU-750



El ATU-750 limpia y eleva comprimidos simultáneamente. Elimina suavemente polvo y pequeñas imperfecciones mientras los sube. Su movimiento ascendente ahorra espacio y evita recontaminación o daños de otros transportes. Entrega comprimidos de calidad directamente a la siguiente máquina.

## Características

✓**Alta eficiencia:** Tamiza grandes cantidades con rapidez y precisión para calidad constante.

✓ **Tratamiento suave:** El tamizado ascendente minimiza daños y mantiene intactos los comprimidos.

✓ **Trabajo automático:** Controles avanzados para operación continua con menos intervención manual.



✓ **Mantenimiento fácil:** Módulos de montaje y limpieza rápidos reducen paradas.

✓ **Segura y fiable:** Cumple normas internacionales, con protección contra sobrecarga y paradas de emergencia.

✓ **Diseño compacto:** Ocupa poco espacio y se adapta a diversas zonas de producción.

✓ **Ecológica:** Sistema cerrado que contiene polvo para mantener limpieza y cumplir requisitos ambientales.

## Especificaciones

| Modelo | ATU-750 |
|---|---|
| **Capacidad** | Hasta 800,000 comprimidos/h (según diámetro de 6mm) |
| **Diámetro de comprimido** | 3mm a 25mm |
| **Altura de entrada** | 825-1005 mm |
| **Altura de salida** | 1230-1410 mm |
| **Recorrido de desempolvado** | 7.5 m |
| **Aire comprimido necesario** | 0.1 $m^3$/h (0.05 MPa) |
| **Limpieza por vacío** | 2.7 $m^3$/h (-0.1 MPa) |
| **Alimentación eléctrica** | 110V 60Hz / 220V 50Hz, 0.1 kW |
| **Medidas** | 550 x 550 x 1365-1545 mm |
| **Peso** | 80 kg |



*info@anxine.com*
*0086 137-5776-3288*
*https://www.anxine.com*
*Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200*
***Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.***