



## Trogmischer

Diese Einwellenmischer verarbeiten Stoffe in einem horizontalen U-Trog. Die Welle trägt robuste Z-Schaufeln; daher heißen sie auch Z-Schaufelmischer oder horizontale Trogmischer.

Anxine-Trogmischer aus cGMP-konformem Edelstahl ermöglichen hygienischen Betrieb und leichte Reinigung. Größen von 10L bis 500L bieten eine einfach bedienbare Großwinkel-Kippentleerung für rasches, vollständiges Austragen.

# Kataloge

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Kleiner CH-Pulvermischer ..... | 1 |
| Großer CH-Pulvermischer .....  | 2 |



# Kleiner CH-Pulvermischer



Die horizontalen CH-Trogmischer CH10 und CH20 mischen trockene Pulver und Granulate schonend, effizient und präzise. Mit 10L und 20L eignen sie sich für Labor und Kleinchargen, etwa in Pharma sowie Forschung und Entwicklung.

Innenliegende Schaufel und kippbarer Trog verbinden zwei Bewegungen für bessere Mischung. Die Schaufel rührt

kontinuierlich; zum Entleeren kippt

der Behälter. Der effiziente, gut regelbare Ablauf erhöht die Gleichmäßigkeit und senkt Rückstände.



## Merkmale

- ✓ **Doppelte Bewegung.** Rotierende Schaufel und kippbarer Behälter verbessern die Mischeffizienz.
- ✓ **Wenig Platzbedarf.** Beide Modelle sind leicht und kompakt für enge Räume oder mobilen Einsatz.
- ✓ **Einfache Bedienung.** Klare Steuerung und manuelles Entleeren erleichtern Einsteigern die Arbeit.
- ✓ **Schnell reinigen.** Bis zu 115° kippbarer Trog macht alle Kontaktflächen zugänglich.
- ✓ **Konstante Drehzahl.** Feste 24 r/min sichern stabile Leistung für verschiedene Pulver.
- ✓ **Langlebiger Antrieb.** 0.55kW-Motor und riemengetriebenes Getriebe für ruhigen Dauerbetrieb.
- ✓ **Wenig Wartung.** Einfache Bauweise; Öl, Riemen und Lager nur alle drei Monate prüfen.

## Technische Daten

| Modell                  | CH-10             | CH-20             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Materialbehältervolumen | 10 L              | 20 L              |
| Motorleistung           | 0.55 kW           | 0.55 kW           |
| Schaufelwellendrehzahl  | 24 r/min          | 24 r/min          |
| Max. Kippwinkel         | 115°              | 115°              |
| Maschinengewicht        | 40 kg             | 71 kg             |
| Maße                    | 600mm×325mm×540mm | 750mm×380mm×650mm |

# Großer CH-Pulvermischer



Die horizontalen CH-Pulvermischer bieten gleichmäßiges Trockenmischen für Pharma, Lebensmittel und Chemie. Mit 50L bis 500L sind flexible Chargengrößen möglich. Kippbehälter und automatische Entleerung beschleunigen Abläufe und sparen Handarbeit. Eine praktische, stabile Lösung für kleine Fabriken und mittlere Betriebe.

Jeder CH-Mischer hat horizontale Schaufeln mit Riemenmotor und Getriebe. Sie wälzen das Material wiederholt im Behälter um und mischen es gleichmäßig. Alle Modelle laufen mit festen 24 r/min für planbare Ergebnisse. Der einfache Mechanismus sichert stabilen Betrieb und geringe Störanfälligkeit.



## Merkmale

- ✓ **Viele Kapazitäten.** Von 50L bis 500L für vielfältige Mischaufgaben und Produktionsgrößen.
- ✓ **Feste Drehzahl.** Alle Modelle laufen mit 24 r/min für gleichmäßige Chargen.
- ✓ **Elektrischer Austrag.** Ein eigener Motor entleert den Behälter und senkt Arbeit und Verschütten.
- ✓ **Starker Antrieb.** Zuverlässiger Motor und Getriebe sichern dauerhafte, stabile Schaufelbewegung.
- ✓ **Einfaches Bedienfeld.** Klar beschriftete Funktionstasten erleichtern Bedienung und verkürzen Schulung.
- ✓ **CGMP-gerecht.** Alle Kontaktflächen aus Edelstahl unterstützen hygienische Produktion.
- ✓ **Kompakt.** Trotz großem Volumen platzsparend und leicht in bestehende Anlagen integrierbar.

## Spezifikationen

| Modell                    | CH-50             | CH-100              | CH-150              | CH-200              | CH-500              |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Volumen</b>            | 50L               | 100L                | 150L                | 200L                | 500L                |
| <b>Hauptmotorleistung</b> | 1.1 kW            | 2.2 kW              | 3 kW                | 4 kW                | 7.5 kW              |
| <b>Geschwindigkeit</b>    | 24 r/min          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gewicht</b>            | 220 kg            | 250 kg              | 550 kg              | 600 kg              | 680 kg              |
| <b>Maße</b>               | 2,300x910x2,050mm | 2,800x1,000x2,280mm | 3,000x1,100x3,100mm | 3,200x1,200x3,350mm | 3,400x1,300x3,550mm |



[info@anxine.com](mailto:info@anxine.com)

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

**Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.**