



Mezcladoras de artesa

Estas mezcladoras monoeje utilizan una artesa horizontal en U. El eje lleva palas robustas en Z, por lo que también se denominan mezcladoras de palas en Z o de artesa horizontal.

Las mezcladoras de artesa Anxine son de acero inoxidable conforme a cGMP para higiene y fácil limpieza. Disponibles de 10L a 500L, incorporan descarga basculante de gran ángulo para vaciado rápido y completo.

Catálogos

Mezcladora de polvos CH de pequeña capacidad	1
Mezcladora de polvos CH de gran capacidad	2



Mezcladora de polvos CH de pequeña capacidad



Las mezcladoras de artesa horizontales CH10 y CH20 mezclan polvo seco y gránulos con suavidad, eficiencia y precisión. Sus capacidades de 10L y 20L son ideales para laboratorio o fórmulas en lotes pequeños, en farmacia e I+D.

La pala interna y la artesa basculante combinan dos movimientos para mejorar la mezcla. La pala agita continuamente y la tolva se

inclina para descargar. Esta

estructura facilita el control, mejora la uniformidad y reduce residuos.



Características

- ✓ **Doble movimiento.** Pala giratoria y tolva basculante para una mezcla más eficiente.
- ✓ **Poco espacio.** Ambos modelos son ligeros y compactos, aptos para espacios reducidos o instalaciones móviles.
- ✓ **Manejo fácil.** Mandos sencillos y descarga manual para usuarios nuevos.
- ✓ **Limpieza rápida.** La artesa se inclina hasta 115° para acceder a todas las superficies de contacto.
- ✓ **Velocidad estable.** Eje fijo a 24 r/min para distintos tipos de polvo.
- ✓ **Transmisión duradera.** Motor de 0.55kW y reductor por correa para un trabajo suave y prolongado.
- ✓ **Bajo mantenimiento.** Basta revisar aceite, correas y rodamientos cada tres meses.

Parámetros técnicos

Modelo	CH-10	CH-20
Capacidad de la cuba	10 L	20 L
Potencia del motor	0.55 kW	0.55 kW
Velocidad del eje de palas	24 r/min	24 r/min
Ángulo máximo de vuelco	115°	115°
Peso de máquina	40 kg	71 kg
Medidas	600mm×325mm×540mm	750mm×380mm×650mm

Mezcladora de polvos CH de gran capacidad



Las mezcladoras horizontales CH mezclan en seco con uniformidad para farmacia, alimentos y química. Las capacidades de 50L a 500L permiten lotes flexibles. Las tolvas basculantes y la descarga automática agilizan el trabajo y reducen manipulación manual. Ofrecen rendimiento estable en fábricas pequeñas y medianas.

Cada CH utiliza palas horizontales accionadas por motor de correa y reductor. Las palas voltean repetidamente el material para una mezcla uniforme. La velocidad fija de 24 r/min asegura resultados previsibles en todos los modelos. Su mecanismo sencillo da estabilidad y reduce fallos.



Características

- ✓ **Varias capacidades.** De 50L a 500L para distintas escalas y necesidades de mezcla.
- ✓ **Velocidad fija.** Todos los modelos trabajan a 24 r/min para uniformidad entre lotes.
- ✓ **Descarga eléctrica.** Un motor dedicado reduce mano de obra y derrames.
- ✓ **Transmisión robusta.** Motor y reductor fiables para un movimiento de palas estable y duradero.
- ✓ **Panel sencillo.** Botones claramente identificados facilitan el uso y reducen formación.
- ✓ **Diseño cGMP.** Todas las superficies de contacto son de acero inoxidable para producción higiénica.
- ✓ **Diseño compacto.** Pese a su capacidad, ocupan poco espacio y se integran fácilmente.

Especificaciones

Modelo	CH-50	CH-100	CH-150	CH-200	CH-500
Volumen	50L	100L	150L	200L	500L
Potencia del motor principal	1.1 kW	2.2 kW	3 kW	4 kW	7.5 kW
Velocidad	24 r/min				
Peso	220 kg	250 kg	550 kg	600 kg	680 kg
Medidas	2,300x910x2,050mm	2,800x1,000x2,280mm	3,000x1,100x3,100mm	3,200x1,200x3,350mm	3,400x1,300x3,550mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.