Термотуннель для усадочных колец CBS-1538C



CBS-1538C с двухзонным нагревом и регулируемой рамой эффективно наносит термоусадочные кольца контроля вскрытия и рукавные этикетки на флаконы и банки. Точная настройка нагрева под разные материалы этикеток и зоны усадки.

Для колец на флаконах витаминов и полноразмерных рукавов на банках напитков CBS-1538C обеспечивает стабильную усадку. Тихий туннель с регулировкой высоты и простым сервисом — гибкое решение для средних объёмов этикетировки.



Особенности

✓ **Гибкое положение этикетки:** Усадочная этикетка на крышке или по всему корпусу.

✓ **Регулировка высоты:** Высота туннеля регулируется под разные высоты продукта.

✓ **Прочная конструкция:** Прочная стальная конструкция обеспечивает долгую работу.

✓ **Экономичный нагрев:** Малый расход энергии при высоком качестве усадки.

✓ **Простая работа и обслуживание:** Удобная панель и простая в обслуживании конструкция.

✓ **Компактная компоновка:** Малый размер удобен для тесных производственных помещений.

Технические данные

Мод.	CBS-1538C
Размер туннеля	1 000 x 150 x 150 mm
Макс. размер упаковки	¢ 105 x 350H mm (регулируется)
Двигатель конвейера	AC90W/220V
Скорость конвейера	0-10 m/min
Макс. нагрузка	15 kg
Усадочная плёнка	POF, PVC, PP, PE
Мощ.	7 kW
Питание	220V/50Hz
Габариты	1 500 x 350 x 1 500 mm
Масса	90 kg