Desempolvador elevador ATU-750



El ATU-750 limpia y eleva comprimidos simultáneamente. Elimina suavemente polvo y pequeñas imperfecciones mientras los sube. Su movimiento ascendente ahorra espacio y evita recontaminación o daños de otros transportes. Entrega comprimidos de calidad directamente a la siguiente máquina.

Características

✓**Alta eficiencia:** Tamiza grandes cantidades con rapidez y precisión para calidad constante.

✓ **Tratamiento suave:** El tamizado ascendente minimiza daños y mantiene intactos los comprimidos.

✓ **Trabajo automático:** Controles avanzados para operación continua con menos intervención manual.



✓ **Mantenimiento fácil:** Módulos de montaje y limpieza rápidos reducen paradas.

✓ **Segura y fiable:** Cumple normas internacionales, con protección contra sobrecarga y paradas de emergencia.

✓ **Diseño compacto:** Ocupa poco espacio y se adapta a diversas zonas de producción.

✓ **Ecológica:** Sistema cerrado que contiene polvo para mantener limpieza y cumplir requisitos ambientales.

Especificaciones

Modelo	ATU-750
Capacidad	Hasta 800,000 comprimidos/h (según diámetro de 6mm)
Diámetro de comprimido	3mm a 25mm
Altura de entrada	825-1005 mm
Altura de salida	1230-1410 mm
Recorrido de desempolvado	7.5 m
Aire comprimido necesario	0.1 m^3/h (0.05 MPa)
Limpieza por vacío	2.7 m^3/h (-0.1 MPa)
Alimentación eléctrica	110V 60Hz / 220V 50Hz, 0.1 kW
Medidas	550 x 550 x 1365-1545 mm
Peso	80 kg