
VFSS-520P: вертикальная упаковочная машина



Вертикальный упаковочный автомат BVL-520 эффективен и точен в разных отраслях, включая фармацевтику и пищевую промышленность. Обрабатывает гранулы, порошки, таблетки, капсулы и конфеты разных форм и размеров. BVL-520 сочетает современные технологии и простую конструкцию, точное взвешивание и устойчивую механику. Гибкость и адаптивность удобны для среднего выпуска и меняющихся задач упаковки.



Особенности

✓ **Полная автоматизация процесса:** Весь цикл от подачи материала до вывода изделий снижает ручной труд и повышает эффективность.

✓ **Высокоточные взвешивание и наполнение:** Умные датчики и управление обеспечивают точные дозы, стабильное качество и минимальные потери.

✓ **Широкое применение:** Для разных типов пакетов, включая 3- и 4-стороннюю запайку, и разных размеров упаковки под задачи рынка.

✓ **Удобное управление:** Удобный сенсорный экран для всех настроек и встроенная справка для быстрого освоения.

✓ **Эффективность и стабильность:** Для длительной непрерывной работы. Прочная конструкция и продуманная компоновка обеспечивают надёжность, долговечность и меньше обслуживания.

✓ **Надёжная защита:** Защита от перегрузки и аварийный останов защищают оператора и поддерживают плавную работу.

✓ **Простая очистка:** Модульные детали легко разбираются для очистки. Гладкий простой корпус предотвращает скопление грязи и ускоряет ежедневную очистку.

✓ **Компактность:** Экономит место без потери мощности. Идеальна для тесных помещений.

✓ **Преимущества вертикальной схемы:** Вертикальная конструкция улучшает поток материала, особенно хрупких изделий и сложных форм, снижая повреждения и повышая качество упаковки.

Технические данные

Мод.	VFSS-520P
Упаковочная плёнка	Для OPP/CPP, CPP/PE. Рулон: наружный диаметр ≤400 mm, диаметр внутреннего вала 75 mm.
Размер пакета	Ширина: 90-250 mm; длина: 80-360 mm (до 450 mm с дополнительной ленточной подачей).
Скорость упаковки	5-70 пакетов/мин
Толщина плёнки	0.05-0.10 mm
Расход воздуха	0.7 MPa, 300 L/min
Масса	350 kg
Габ.	1 180 x 1 500 x 1 530 mm