

Schwinggranulierer CYK-Serie



Die CYK-Serie ist für Nassgranulierung ausgelegt. Sie formt feuchte Pulvermischungen zu gleichmäßigem, gut fließendem Granulat für Tablettieren oder Kapselfüllen. Das hochwertige Granulat enthält wenig Feinanteile.

Ein spezielles, wechselweise vor- und rückwärts laufendes Walzensystem verhindert Verstopfungen und erhöht die Effizienz. Wechselbare Siebe regeln die Korngröße; transparente Seitenfenster geben Einblick in den Prozess. Granulat fällt durch den Frontauslauf in einen Sammelbehälter. Die CYK-Serie ermöglicht flexible, komfortable und produktive Verarbeitung in kleinen wie großen Betrieben.



Merkmale

- ✓ **Gleichmäßiges Granulat.** Runde, einheitliche Körner mit wenig Pulverresten für Tablettieren und Kapselfüllen.
- ✓ **Flexible Siebe.** Austauschbare Siebmaschen passen die Korngröße schnell an Produktvorgaben an.
- ✓ **Ruhiger Walzenlauf.** Wechselnde Drehrichtung senkt Verstopfungen und sichert stetigen Austrag.
- ✓ **Gute Sicht und Entnahme.** Transparente Behälterfenster erleichtern Kontrolle, der Frontauslauf die Sammlung.
- ✓ **GMP-gerecht.** Alle Kontaktteile aus Edelstahl sichern Haltbarkeit, Sauberkeit und Einhaltung der Pharmastandards.

Technische Daten

Modell	CYK-60W	CYK-90W	CYK-160W
Produktionsleistung	Nass (12 Mesh): 20 kg/h	Nass (12 Mesh): 30 kg/h	Nass (12 Mesh): 300 kg/h
Walzendurchmesser	60 mm	90 mm	160 mm
Nutzlänge der Walze	184 mm	270 mm	360 mm
Walzendrehzahl	46 r/min		
Behältereinlauf	210×210 mm	300×270 mm	410×380 mm
Leistung	0.55 kW (220V)	1.1 kW(220V)	5.5 kW(380V)
Gewicht	70 kg	150 kg	260 kg
Abmessungen	330x550x570 mm	750x460x840 mm	970x750x1,240 mm