Granuladoras oscilantes CYK



La serie CYK convierte mezclas húmedas de polvo en gránulos uniformes y fluidos para comprimir o encapsular. Ofrece gránulos de calidad con pocos finos.

El rodillo alterna ambos sentidos de giro para evitar bloqueos y mejorar la eficiencia. Los tamices intercambiables regulan el tamaño y las ventanas laterales transparentes permiten observar la granulación. Los gránulos salen por delante a una bandeja de recogida. La serie CYK permite procesado flexible en producción pequeña o grande.



Características

✓ **Gránulos uniformes.** Redondeados y con poco polvo residual, ideales para compresión y encapsulado.

✓ **Mallas flexibles.** Tamices intercambiables para ajustar rápidamente el tamaño al producto.

✓ **Rodillo suave.** Alterna giro hacia delante y atrás para reducir atascos y mantener la producción continua.

✓ **Observación y recogida fáciles.** Ventanas transparentes en la tolva y salida frontal para supervisar y recoger el material.

✓ **Diseño GMP.** Piezas de contacto de acero inoxidable para durabilidad, limpieza y cumplimiento farmacéutico.

Parámetros técnicos

Modelo	CYK-60W	CYK-90W	CYK-160W
Capacidad de producción	Húmedo (malla 12): 20 kg/h	Húmedo (malla 12): 30 kg/h	Húmedo (malla 12): 300 kg/h
Diámetro del rodillo	60 mm	90 mm	160 mm
Longitud útil del rodillo	184 mm	270 mm	360 mm
Velocidad del rodillo		46 r/min	
Entrada de tolva	210×210 mm	300×270 mm	410×380 mm
Potencia	0.55 kW (220V)	1.1 kW(220V)	5.5 kW(380V)
Peso	70 kg	150 kg	260 kg
Dimensiones	330x550x570 mm	750x460x840 mm	970x750x1,240 mm