Mezcladoras granuladoras húmedas CHL



La serie CHL mezcla y granula rápidamente para farmacia, alimentos y química. Combina mezcla y corte de dos velocidades para formar gránulos uniformes. Sus volúmenes útiles de 15L a 210L cubren pequeñas y grandes producciones. Cada lote se granula en 7-10 minutos con menos aglutinante y menor tiempo de secado.

De CHL-50w a CHL-300w, el proceso cerrado asegura calidad constante. Procesa vitaminas, antibióticos, aditivos y químicos industriales en gránulos esféricos, densos y fluidos. Motores enclavados y paradas automáticas protegen al operario. Con hasta 300L y motores de hasta 16 kW, la serie CHL-W responde a la demanda de granulación húmeda rápida en grandes lotes.



Características

- ✓ **Corte rápido.** Hasta 3000 r/min para formar gránulos finos.
- ✓ **Limpieza fácil.** Entrada de agua y giro automático para lavar dentro del recipiente.
- ✓ **Diseño seguro.** Los enclavamientos impiden trabajar con tapa abierta o válvula de descarga mal colocada.
- ✓ **Compacta y estable.** Estructura duradera con peso y espacio de trabajo optimizados para líneas de producción.
- ✓ **Materiales compatibles.** Admite varios aglutinantes y polvos de distintas industrias.

Parámetros técnicos

Modelo	CHL-50W	CHL-100W	CHL-200W	CHL-250W	CHL-300W
Volumen útil	15-35 L	30-70 L	60-140 L	80-175 L	90-210 L
Volumen total	50 L	100 L	200 L	250	300 L
Tiempo de granulación			7-10 min/lote		
Potencia de mezcla	4/4.5 kW	6.5/8 kW	9/11 kW	11/15 kW	13/16 kW
Velocidad de corte	1.3/1.8 kW	2.4/3 kW	4.5/5.5 kW	4.5/5.5 kW	4.5/5.5 kW
Velocidad de mezcla	200/400 r/min	240/360 r/min	180/270 r/min	180/270 r/min	180/270 r/min
Velocidad de corte			1500-3000 r/min		
Peso	450 kg	900 kg	1300 kg	1350 kg	1800 kg